



Calcestruzzi Fratelli Di Brizzi srl



Via della Cava, 41 - 57037 Portoferraio (LI) - Tel. e Fax 0565 916604
C.C.I.A.A. Livorno - Registro delle Imprese di Livorno n. 612/1999 - Repertorio Economico Amministrativo R.E.A. N. 114.661
Partita I.V.A. - Codice Fiscale 01276270491
Coordinate B.C.C. ISOLA D'ELBA IT 19 B 07048 70740 00000000643
e-mail calcdibrizzi@gmail.com

Listino prezzi calcestruzzo in vigore dal

01/02/2026

CLASSI DI RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO RIFERITE A PROVINI CILINDRICI Ø 150 mm e h 300 mm ED A PROVINI CUBICI DI 150 mm DI LATO

Classe (N/mm ²)	norme di riferimento	EN 206:2014	EN 206:2014	EN 206:2014	EN 206:2014	EN 206:2014	EN 206:2014	EN 206:2014	EN 206:2014	EN 206:2014	EN 206:2014
	C 8/10	C 12/15	C 16/20	C 20/25	C 25/30	C 28/35	C 30/37	C 32/40	C 35/45	C 40/50	C 45/55
fck-cyl *	8	12	16	20	25	28	30	32	35	40	45
Rck	10	15	20	25	30	35	37	40	45	50	55

* Nota - Il simbolo "fck-cyl" si riferisce a provini cilindrici mentre il simbolo Rck si riferisce a quelli cubici

CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA PER IMPIEGHI STRUTTURALI Ø MAX NOMINALE AGGREGATI 31,5 mm Classe di consistenza S3 slump mm 100-150

Descrizione dell'ambiente di esposizione	Esempi di condizioni ambientali	Classe di esposizione	A/C max	Rck 25 €/m ³	Rck 30 €/m ³	Rck 35 €/m ³	Rck 37 €/m ³	Rck 40 €/m ³	Rck 45 €/m ³
--	---------------------------------	-----------------------	---------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

ASSENZA DI RISCHI DI CORROSIONE O ATTACCO

Calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici	Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità aria molto bassa	X0	--	159,00	164,00	170,00	173,00	175,00	180,00
--	--	----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CARBONATAZIONE DEL CALCESTRUZZO

Asciutto o permanentemente bagnato	Interni di edifici con umidità relativa bassa	XC1	0,60		164,00	170,00	173,00	175,00	180,00
Bagnato, raramente asciutto	Parti di strutture di contenimento liquidi; fondazioni	XC2	0,60		165,00	173,00	177,00	181,00	186,00
Umidità moderata	Interni di edifici con umidità da moderata ad alta; cls all'esterno riparato dalla pioggia	XC3	0,55				179,00	183,00	188,00
Ciclicamente asciutto e bagnato	Superfici soggette a contatto con acqua non comprese nella classe XC2	XC4	0,50					186,00	191,00

CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CLORURI ESCLUSI QUELLI PROVENIENTI DALL'ACQUA DI MARE

Umidità moderata	Superfici esposte a spruzzi diretti di acqua contenente cloruri	XD1	0,55				180,00	185,00	189,00
Bagnato, raramente asciutto	Piscine, cls esposto ad acque industriali contenenti cloruri	XD2	0,50					187,00	190,00
Ciclicamente asciutto e bagnato	Elementi strutturali soggetti ad agenti disgelanti. Parti di ponti, pavimentazioni, parcheggi auto	XD3	0,45						198,00

CORROSIONE DELLE ARMATURE INDOTTA DA CLORURI PRESENTI NELL'ACQUA DI MARE

Esposizione alla salsedine ma non in contatto con acqua di mare	Strutture in prossimità di coste esposte al trascinamento eolico dell'acqua (aerosol)	XS1	0,50					187,00	195,00
Permanentemente sommerso	Strutture permanentemente sotto acqua di mare, strutture esposte discontinuamente all'acqua marina	XS2	0,45						198,00
Zone esposte agli spruzzi oppure alle maree		XS3	0,45						201,00

ATTACCO CHIMICO

Aggressività debole	Contenitori di fanghi e vasche di decantazione, contenitori e vasche acque reflue	XA1	0,55					190,00	201,00	208,00
Aggressività moderata	Elementi strutturali o pareti a contatto di terreni aggressivi	XA2	0,50						204,00	211,00
Aggressività forte	Elementi strutturali o pareti a contatto di acque industriali fortemente aggressive	XA3	0,45							218,00

ATTACCHI DA CICLI GELO/DISGELO

Moderata saturazione di acque con assenza di agenti disgelanti	Superfici verticali esposte alla pioggia ed al gelo	XF1	0,50					197,00	201,00
Moderata saturazione di acque con presenza di agenti disgelanti	Superfici verticali di opere stradali esposte al gelo ed ad agenti disgelanti nebulizzati nell'aria	X2	0,50 con aria		174,00	179,00	187,00	195,00	203,00
Elevata saturazione di acque con assenza di agenti disgelanti	Superfici orizzontali dove l'acqua può accumularsi e che possono essere soggetti a fenomeni di gelo	XF3	0,50 con aria		175,00	181,00	189,00	197,00	205,00
Elevata saturazione di acque con presenza di agenti disgelanti	Superfici verticali e orizzontali esposte a spruzzi d'acqua contenenti sali disgelanti	XF4	0,45 con aria				198,00	211,00	215,00

CALCESTRUZZO DURABILE A PRESTAZIONE NON STRUTTURALE Ø MAX NOMINALE AGGREGATI 31,5 mm Classe di consistenza S3 slump mm 100-150

Rck 10 €/m ³	Rck 15 €/m ³	Rck 20 €/m ³	Rck 25 €/m ³
148,00	149,00	152,00	159,00

ALTRE CARATTERISTICHE CALCESTRUZZO

CONSISTENZA

Consistenza S4	€/m ³	5,00
Consistenza S5	€/m ³	8,00

DIAMETRO MAX INERTI

Inerte Ø max 20	€/m ³	4,00
Inerte Ø max 10	€/m ³	8,00



Calcestruzzi Fratelli Di Brizzi srl



Via della Cava, 41 - 57037 Portoferraio (LI) - Tel. e Fax 0565 916604
C.C.I.A.A. Livorno - Registro delle Imprese di Livorno n. 612/1999 - Repertorio Economico Amministrativo R.E.A. N. 114.661
Partita I.V.A. - Codice Fiscale 01276270491
Coordinate B.C.C. ISOLA D'ELBA IT 19 B 07048 70740 00000000643

e-mail calcdibrizzi@gmail.com

segue listino prezzi calcestruzzo in vigore dal 01/02/2026

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

TRASPORTI					
ZONA	LOCALITA'		2/3 assi	4 assi	Pompe
Zona I	Portoferraio	€/ viaggio	65,00	80,00	65,00
Zona II	Acquaviva, Acquabona, Schiopparello	€/ viaggio	77,00	96,00	77,00
Zona III	Lacona, Ottone, Magazzini, Picchiaie, Mola	€/ viaggio	82,00	102,00	82,00
Zona IV	Enfola, Forno, Biodola, Scaglieri, Porto Azzurro	€/ viaggio	89,00	110,00	89,00
Zona V	Bagnaia, Procchio, La Pila, Marina di Campo, San Felo, Redinoce, Capoliveri, Naregno,	€/ viaggio	95,00	120,00	95,00
Zona VI	Madonna delle Grazie, Morcone, Pareti, Capo d'Arco, Rio nell'Elba, Fonza, Seccheto, Marciana Marina	€/ viaggio	120,00	150,00	120,00
Zona VII	S. Piero, S. Ilario, Colle Palombaia, Calamita, Vallebuia, Innamorata, Rio Marina	€/ viaggio	131,00	165,00	131,00
Zona VIII	Nisporto, Marciana, Poggio	€/ viaggio	151,00	190,00	151,00
Zona IX	Cavo, La Zanca, Pomonte	€/ viaggio	158,00	198,00	158,00
Zona X	Patresi, Chiessi, S. Andrea, Nisportino	€/ viaggio	168,00	210,00	168,00

La Calcestruzzi Fratelli Di Brizzi si avvale dalla facoltà di variare il prezzo del trasporto secondo le difficoltà di raggiungimento del cantiere

N.B. - I trasporti si intendono con autobotte caricate con un massimo di mc. 8 di cls

MAGGIORAZIONI VARIE

PIAZZAMENTI	Quota fissa per il piazzamento di autopompa con braccio fino a 36 mt.	€/cad.	90,00
	Quota fissa per il piazzamento di betnpompa con braccio fino a 24 mt.	€/cad.	90,00
	Oltre il limite di 3 (Tre) ore saranno addebitati	€/ora /fraz	70,00
POMPAGGIO	Quota aggiuntiva compreso il primo metro	€/mc	10,00
SOSTE IN CANTIERE	Oltre i 5 minuti per metro cubo saranno addebitati	€/minuto	1,50
AGGIUNTA TUBAZIONI	Quota per metro lineare di tubazione aggiunta	€/mt	5,00
SUPPLEMENTO ADDITIVI	Ritardante	€/lt	3,00
	Impermeabilizzante	€/lt	4,50
	Superfluidificante	€/lt	4,50
GETTI OLTRE ORE 16,30 O FESTIVI		€/mc	10,00
PRELIEVI IN CONTRADDITTORIO	Prelievo di due provini cubici. Compresa stagionatura dei provini	€/mc	50,00

ESEMPIO CONTEGGIO COSTI

Trasporto di 12 mc. Rck30 XC1 a Porto Azzurro con autopompa da mt. 36

COSTO CALCESTRUZZO	mc.	12 a	€ 170,00 /mc	€ 2.040,00
COSTO TRASPORTO (Porto Azzurro è in Zona V)	nr.	2 a	€ 89,00 /cad	€ 178,00
COSTO PIAZZAMENTO AUTOPOMPA	nr.	1 a	€ 90,00 /mc	€ 90,00
COSTO TRASPORTO AUTOMPOMPA	nr.	1 a	€ 89,00 /mc	€ 89,00
COSTO POMPAGGIO	mc.	12 a	€ 10,00 /mc	€ 120,00
COSTO COMPLESSIVO FORNITURA				<u>€ 2.517,00</u>

TUTTI I PREZZI SONO ESCLUSI DI I.V.A. CORRENTE

Ricordiamo che i nostri uffici restano a disposizione (Tel/Fax 0565/916604) per qualsiasi richiesta di preventivo e chiarimenti in merito al presente listino

La Calcestruzzi Fratelli Di Brizzi Srl non si assume alcuna responsabilità ai fini della durabilità e del calcolo statistico per eventuali impieghi di calcestruzzo in difformità alle Norme Tecniche delle costruzioni di cui al D.M. del 14/01/2008 e successivi decreti, integrazioni e modifiche.

Le terminologie sono conformi alla norma UNI EN 206-1:2014 e norma UNI 11104:2004. I prezzi si riferiscono a calcestruzzi preconfezionati con cementi controllati e certificati secondo norma UNI EN 197/1 e conformi al D.M. 14/01/2008, con materiali e prodotti in possesso di marcatura CE come previsto dai Regolamenti UE CPR 305/11 (aggregati EN 12520; aggregati leggeri EN 13055-1; additivi EN 934-2)